



T800100000

Apis

– mønstrede bikuber og biodiversitet

Bemærkelsesværdig modulær tæppekollektion, som er skabt i samarbejde med det internationale designbrand Yo² og opkaldt efter det latinske navn for bier. I designudviklingen har vi ladet os inspirere af biernes betydning for vores natur og biodiversitet, og det smukke geometriske mønster i Apis-kollektionen har sit umiskendelige udspring i bikubens vokstavler, hvor bierne gemmer den søde honning.

Fås i tre smukke design, fire størrelser og syv organiske farver.



GAMMA: 800103750



800101300



800101350



800101390



800101100



800101250


ALPHA



800101750



800101800



800102100



800102250

BETA




800102300




800102350




800102390




800102750



800102800



800103100



800103250

GAMMA



800103300




800103350



800103390



800103750



800103800

Apis

T800000 - Weave TEXTiles® series



Tekniske data


	Standard	☐ Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet
Struktur	ISO 2424	Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424	100% PET Anvire FR®
Farvemethode		Print
Mellemvæv	ISO 2424	PET
Bagside	ISO 2424	TEXTiles®
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Efter ordre
Luvhøjde		Ca. 2,20 mm
 Totalhøjde		Ca. 5,00 mm
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 575 g/m ²
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 3.300 g/m ²
Løkketal	ISO 1763	Ca. 164.000/m ²
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - kraftig brug
 Komfortvurdering	EN 1307	LC1
 Dimensionsstabilitet	EN 986	≤ 0,2 %
 Rullehjuls egnethed	EN 985	Intensiv brug
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 20 dB
 Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,20 α _w
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,10 m ² K/W
 Brandklasse	EN 9239-1 EN 13501-1	Bfl – s1

Certificeringer


	Standard	☐ Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C8
DOP	EN 14041	1118#19006044-C8
IACG	EN 16516	Opfylder
M1		Opfylder
BVB (Byggvaru Bedömningen)		Accepteret
BREEAM NOR		Opfylder
REACH Regulation	EC 1907/2006	Opfylder
POPS Regulation	EC 2019/1021	Opfylder
EPD (GWP-total A1-A3)	ISO 14025 EN 15804	11,2 kg CO ₂ eq/m ²
EPD RSL (Reference Service Life)	ISO 14025 EN 15804	25 år
Recyceller Inhalt		100% genanvendt bagside




Anbefalet flisemontering




SW 914
50x50 cm (diagonal)




SW 909
50x50 cm



SW 904
50x50 cm



25x100 cm
50x100 cm



50x50 cm
100x100 cm

Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk