




377250




377760



377150




377200




377250




377300




377380



377390



377395



377880



377320



377340




377350




377370




377600



377480



377680



377780

377000 / T377000

Nordic Living

– stil og hygge i ét

Den fladvævede bouclé-struktur borger for et stilfuldt look, som i Nordic Living har fået et forfriskende tilsnit. Tæppets tætte løkker med de repeterede runde former minder om de utallige æbler, der hvert efterår høstes i de lokale danske frugtplantager og stables række efter række i æblekasser, for derefter at finde vej til madkasser, kager og middagsretter som indbegrebet af nordisk livsstil og hygge.

Fås fra lager i 17 skønne farver. Specialfarver fra +200 m². Filtbagside fra +200 m².

Tekniske data




	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet	Vævet
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA66	100% PA66	100% PA66
Farvemethode		Continue farvet	Continue farvet	Continue farvet
Mellemvæv	ISO 2424	PET	PET	PET
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	TEXtiles®
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	50 x 50 cm (5 m²/boks)
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 2,80 mm	Ca. 2,80 mm	Ca. 2,80 mm
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 3,50 mm	Ca. 4,50 mm	Ca. 5,00 mm
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 415 g/m²	Ca. 415 g/m²	Ca. 415 g/m²
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 1.750 g/m²	Ca. 2.150 g/m²	Ca. 3.100 g/m²
Løkketal	ISO 1763	Ca. 168.000 /m²	Ca. 168.000 /m²	Ca. 168.000 /m²
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug
 Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1	LC1
 Dimensionsstabilitet	EN 986	-	-	≤ 0,2 %
 Rullehjuls egnethed	EN 985	Intensiv brug	Intensiv brug	Intensiv brug
 Trappe egnethed	EN 1963	Intensiv brug	Intensiv brug	Intensiv brug
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 14 dB	Ca. ΔL _w 18 dB	Ca. ΔL _w 20 dB
 Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,10 α _w	Ca. 0,15 α _w	Ca. 0,20 α _w
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,06 m² K/W	Ca. 0,09 m² K/W	Ca. 0,10 m² K/W
 Brandklasse	EN 13501-1	C _{fl} – s1	C _{fl} – s1	B _{fl} – s1

Anbefalet flisemontering

Square



Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C3	0809-CPR-19006044-C7
DOP	EN 14041	1118#19006044-C3	1118#19006044-C3	1118#19006044-C7
IACG	EN 16516	Opfylder	Opfylder	Opfylder
M1		Opfylder	Opfylder	Opfylder
GUI		Opfylder	Opfylder	Opfylder
GUT		Opfylder	Opfylder	Opfylder
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2	8,3 kg CO ₂ - Eq	8,3 kg CO ₂ - Eq	9,43 kg CO ₂ - Eq
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard		10,0 kg CO ₂ - Eq	11,0 kg CO ₂ - Eq	13,0 kg CO ₂ - Eq
Reach		Opfylder	Opfylder	Opfylder
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	Opfylder
Genbrugsmaterialer		100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk