

367000

Couture


– klassisk blødhed fra modens verden

Den silkebløde og eksklusive velourkvalitet er en sand klassiker med enestående akustiske egenskaber i kraft af en kort, opretstående luv. Couture har fundet sit navn i modens verden, hvor velour er elsket fra Paris til København for sin iboende taktilitet, tyngde og ekstravagance, der tilfører enhver beklædningsdel og ethvert design en forunderlig udstråling.


Fås i 13 luksuriøse farver fra lager. Specialfarver fra +200 m². Filtbagside fra +200 m².




367050




367050



367100



367150




367160



367200



367250




367280




367300




367350




367390




367450




367600




367630



367650


















367780






328330

Tekniske data

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Tuftet 1/10"		
Struktur	ISO 2424	Heat-set Velour		
Luvmateriale	ISO 2424	100% PA66		
Farvemethode		Continue farvet		
Mellemvæv	ISO 2424	PP		
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil		
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm		
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 9,00 mm		
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 11,00 mm		
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 1.150 g/m ²		
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.200 g/m ²		
Løkketal	ISO 1763	Ca. 160.000 /m ²		
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV		
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug		
 Brugsklasse	EN 1307	31 Erhverv - Moderat brug		
 Komfortvurdering	EN 1307	LC4		
 Rullehjuls egnethed	EN 985	Intensiv brug		
 Trappe egnethed	EN 1963	Lejlighedsvis brug		
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 26 dB		
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,14 m ² K/W		
 Brandklasse	EN 13501-1	C _{ii} – s1		

Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C2		
DOP	EN 14041	1118#19006044-C2		
IACG	EN 16516	Opfylder		
M1		Opfylder		
Reach		Opfylder		
BREEAM NOR		Opfylder		
Genbrugsmaterialer		100% genanvendt bagside		



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk