



T800100000

Apis

– mønstrede bikuber og biodiversitet

Bemærkelsesværdig modulær tæppekollektion, som er skabt i samarbejde med det internationale designbrand Yo² og opkaldt efter det latinske navn for bier. I designudviklingen har vi ladet os inspirere af biernes betydning for vores natur og biodiversitet, og det smukke geometriske mønster i Apis-kollektionen har sit umiskendelige udspring i bikubens vokstavler, hvor bierne gemmer den søde honning.


Fås i tre smukke design, fire størrelser og syv organiske farver.



GAMMA: 800103750



800101100



800101250

ALPHA



800101300



800101350



800101390




800101750



800101800



800102100



800102250

BETA




800102300




800102350




800102390




800102750



800102800



800103100



800103250

GAMMA



800103300




800103350



800103390



800103750



800103800

Tekniske data

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424			Vævet
Struktur	ISO 2424			Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424			100% PET Anvire FR®
Farvemethode				Print
Mellemvæv	ISO 2424			PET
Bagside	ISO 2424			TEXTiles®
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018			Efter ordre
Luvhøjde	ISO 1766			Ca. 2,20 mm
 Totalhøjde	ISO 1765			Ca. 5,00 mm
Luvvægt	ISO 2424			Ca. 575 g/m ²
 Totalvægt	ISO 8543			Ca. 3.300 g/m ²
Løkketal	ISO 1763			Ca. 164.000 /m ²
 Antistatisk	ISO 6356			≤ 2 kV
 Brugsklasse	EN 1307			23 Bolig - Kraftig brug
 Brugsklasse	EN 1307			33 Erhverv - kraftig brug
 Komfortvurdering	EN 1307			LC1
 Dimensionsstabilitet	EN 986			≤ 0,2 %
 Rullehjuls egnethed	EN 985			Intensiv brug
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140			Ca. ΔL _w 20 dB
 Lydabsorbering	EN ISO 354			Ca. 0,20 α _w
 Varmemodstand	ISO 8302			Ca. 0,10 m ² K/W
 Brandklasse	EN 9239-1 EN13501-1			B _{fl} – s1

Apis

T800000 - Weave TEXTiles® series



Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041			0809-CPR-19006044-C8
DOP	EN 14041			1118#19006044-C8
IACG	EN 16516			Opfylder
M1				Opfylder
GUI				Opfylder
GUT				Opfylder
EPD - GWP A1-A3	ISO 14025 EN 15804+A2			8,6 kg CO ₂ - Eq
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard				10,6 kg CO ₂ - Eq
Reach				Opfylder
BREEAM NOR				Opfylder
Genbrugsmaterialer				100 % genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk