





510250



510210



510230




510250




510280



510620




510680




510720



511100



511300



511350



511390



511370

510000 / 511000

Højer Kontrakt® Original

– uendelighed ved Vadehavet siden 1899

Højer Kontrakt® Original er et i enhver henseende klassisk, originalt design inden for vævede tæpper. Det uldne tæppe er vævet i bouclé med små, tætte løkker på overfladen og har været fremstillet i Danmark siden 1899. Tæppet er opkaldt efter byen Højer, der ligger på kanten af Tøndermarsken, omgivet af græssende får og tæt på diger og de langstrakte vidder ved Vadehavet – en UNESCO Verdensarv i det sydvestlige Danmark.

Fås i 12 klassiske farver. Specialfarver fra +200 m².
Filtbagside fra +200 m².

Tekniske data

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet	
Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé	
Luvmateriale	ISO 2424	80% ren ny uld / 20% polyamid	80% ren ny uld / 20% polyamid	
Farvemethode		Continue farvet / Solution dyed	Continue farvet / Solution dyed	
Mellemvæv	ISO 2424	PP/PET	PP/PET	
Bagside	ISO 2424	rPET Tekstil	rPET Filt	
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm	
Luvhøjde	ISO 1766	Ca. 3,00 mm	Ca. 3,00 mm	
 Totalhøjde	ISO 1765	Ca. 4,00 mm	Ca. 5,00 mm	
Luvvægt	ISO 2424	Ca. 900 g/m ²	Ca. 900 g/m ²	
 Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.100 g/m ²	Ca. 2.450 g/m ²	
Løkketal	ISO 1763	Ca. 140.000 /m ²	Ca. 140.000 /m ²	
 Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV	
 Brugsklasse	EN 1307	23 Bolig - Kraftig brug	23 Bolig - Kraftig brug	
 Brugsklasse	EN 1307	33 Erhverv - Kraftig brug	33 Erhverv - Kraftig brug	
 Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1	
 Rullehjuls egnethed	En 985	Intensiv brug	Intensiv brug	
 Trappe egnethed	EN 1963	Intensiv brug	Intensiv brug	
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140	Ca. ΔL _w 15 dB	Ca. ΔL _w 22 dB	
 Lydabsorbering	EN ISO 354	Ca. 0,15 α _w	Ca. 0,15 α _w	
 Varmemodstand	ISO 8302	Ca. 0,05 m ² K/W	Ca. 0,09 m ² K/W	
 Brandklasse	EN 13501-1	C _{fl} – s1	C _{fl} – s1	

Højer Kontrakt® Original

510000 / 511000



Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041	0809-CPR-19006044-C4	0809-CPR-19006044-C4	
DOP	EN 14041	1118#19006044-C4	1118#19006044-C4	
GUI		Opfylder	Opfylder	
GUT		Opfylder	Opfylder	
PEF - LCA Scope 3 CO ₂ - Eq iht. EU PEF Standard		11,0 kg CO ₂ - Eq	11,4 kg CO ₂ - Eq	
Reach		Opfylder	Opfylder	
BREEAM NOR		Opfylder	Opfylder	
Genbrugsmaterialer		100% genanvendt bagside	100% genanvendt bagside	



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

www.fletcocarpets.dk