Lima

405000

Tekniske data

		Standard	Banevare m/Skum	Banevare m/Filt
	Konstruktion	ISO 2424	Vævet	Vævet
	Struktur	ISO 2424	Bouclé	Bouclé
	Luvmateriale	ISO 2424	100% PP	100% PP
	Farvemetode		Solution dyed	Solution dyed
	Mellemvæv	ISO 2424	PP/PET	PP/PET
	Bagside	ISO 2424	Skum	Filt
	Dimensioner/Bredde	ISO 3018	Ca. 400 cm	Ca. 400 cm
	Luvhøjde		Ca. 3,00 mm	Ca. 3,00 mm
	Totalhøjde		Ca. 6,00 mm	Ca. 5,50 mm
	Luvvægt	ISO 2424	Ca. 600 g/m^2	Ca. 600 g/m^2
	Totalvægt	ISO 8543	Ca. 2.300 g/m^2	Ca. 2.000 g/m^2
	Løkketal	ISO 1763	Ca. 76.000/m^2	Ca. 76.000/m^2
	Antistatisk	ISO 6356	≤ 2 kV	≤ 2 kV
	Brugsklasse	EN 1307	22 Bolig - Normal brug	22 Bolig - Normal brug
	Komfortvurdering	EN 1307	LC1	LC1
	Trinlydsdæmpning		Ca. ΔL_w 26 dB	Ca. ΔL_w 25 dB
	Varmemodstand		Ca. 0,14 m^2 K/W	Ca. 0,11 m^2 K/W
	Brandklasse	EN 9239-1 EN 13501-1	E_{fl} – s1	E_{fl} – s1
	IAC	EN 16516	Overholder	Overholder
	REACH Regulation	EC 1907/2006	Overholder	Overholder
	POPS Regulation	EC 2019/1021	Overholder	Overholder

Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.
For de nyeste tekniske specifikationer, installations– og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:
www.fletcocarpets.dk